

УДАЛИТЕЛЬ ЗАСТЫВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

FOAM REMOVER



Артикул:
KUPHO2R



Объём: 210 мл
В коробке: 12 шт.
EAN-13: 4606445026047
ITF-14: 14606445026044

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективное средство незаменимо для удаления остатков отверждённой однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и других непористых поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании. Может быть применён для очистки поверхностей от других продуктов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клёев, красок).

СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ДЛЯ ОЧИСТКИ:

- Оконных рам.
- Дверных коробок.
- Рабочих поверхностей.
- Подоконников.

Перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать предварительную пробу на невидимом участке поверхности!

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 °С до +35 °С.
- Максимально, насколько возможно, срезать либо удалить каким-либо другим механическим способом отверждённую пену.
- Снять защитный колпак с баллона.
- Распылить удалитель на места загрязнений.
- Время размягчения пены составляет от 10 минут до 30 минут.
- Размягчённую пену аккуратно счистить шпателем или вытереть сухой тканью.
- В случае необходимости повторить обработку.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязнённые монтажной пеной!

СОСТАВ

N-метилпирролидон, ацетон, углеводороды.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-purfoam.ru