

Bayramix «Мраморная штукатурка EcoStone»

Декоративное покрытие с природным блеском натурального камня

Декоративное покрытие Мраморная штукатурка Bayramix™ - это эффектное оформление фасадов и неповторимый колорит помещений благодаря особой искристости, специально подобранной крошке и глубине оттенков.

Область применения:

Для наружных и внутренних работ. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фриз и других вертикальных поверхностей архитектурных элементов зданий и сооружений. Можно наносить и на поверхности потолков.

Рекомендуется также в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад».

Наносится на любые предварительно подготовленные минеральные основания: камень, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д.

Свойства готового покрытия:

- Высокая стойкость
 - к механическим нагрузкам
 - атмосферным воздействиям
 - перепадам температур
- Светостойкое
- Паропроницаемое
- Экологически чистое
- Пожаробезопасное (Класс пожарной опасности КМ1)
- Легкий в нанесении
- Допускается обработка моющими средствами

Порядок нанесения:

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и отслаивающихся старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. При необходимости поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения **Primer «AstarFix»**. Выровнять по цвету Грунтом **«Astar Кварцевый»** Bayramix™, предварительно колерованным в тон декоративного покрытия. Последующие работы проводить только после полного высыхания поверхности.

Перед применением материал **«Мраморная штукатурка EcoStone»** Bayramix™ тщательно перемешать, довести до нужной консистенции водой - 0,6-0,8л воды на 15 кг материала.

Материал наносить металлической кельмой в один слой толщиной в полторы-две крошки.

Во избежание образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить материала за один проход без перерыва от угла до угла. Важно следить за равномерным нанесением, не допуская образования просветов и нахлестов. По истечении 15-20 минут после нанесения заглаживать ещё сырую поверхность чистой кельмой, смоченной водой.

Для предупреждения образования цветовых различий рекомендуется использовать материал с одним номером партии. В противном случае перед применением, материал разных партий смешать, либо наносить на разные поверхности.

Цвет: 10 цветовых решений по каталогу

Состав: Специальная мраморная крошка, акриловые смолы, вода, технологические добавки.

Инструменты: нержавеющая металлическая кельма и шпатель

Расход: в зависимости от размера (N) 0,5-1,0 мм – 2,5-3,0 кг/кв.м
(К) 1,0-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/кв.м

Время высыхания: До этапа заглаживания – 15-20 минут, сухая на ощупь – 12 часов, полное высыхание – 24 часа (при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении **пяти** суток. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. Окончательный набор прочности – 28 дней.

Очистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой

Хранение и транспортировка: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре **от 5°C до 25°C**, вдали от нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Упаковка: пластиковые ведра 15кг

Внимание! Использование натуральной мраморной крошки допускает незначительные отклонения в цвете

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.
При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.