



TYTAN Professional МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

- **Малярная лента TYTAN Professional** это лента на основе крепированной бумаги предназначена для маскирования поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и декоративных работ.

ПРЕИМУЩЕСТА

- ⇒ защищает от загрязнений
- ⇒ не оставляет следов клея
- ⇒ простая в применении

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- маскирование поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и декоративных работ.

СТАНДАРТЫ

Отвечает европейским нормам PN-EN 1950, 1941, 1942, 1944, 1945.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Метод тестирования :	Результат:
Клейкость (Tack rolling PSTC-6)	16 см
Сила адгезии со сталью под углом 180° (PSTC-101)	≥0,5 кг/см ²
Плотность бумаги	88 - 102 г/м ²
Устойчивость на разрыв (+/- 5%)	не менее 6 кг/см ²
Устойчивость к температуре	от - 20 до 80°C (временно)
Вид клея	натуральный каучук

Перед тестированием лента хранилась 24 часа при температуре +23°C и относительной влажности 50%, первые 3 слоя ленты удалялись.

Исследования проведены на 5 образцах длиной 200 мм.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, без пыли и каких-либо загрязнений.

Ленту применять только на ровных поверхностях.

Температура поверхности и воздуха при применении: от +15°C до +40°C. (Временно лента выдерживает температуру до +80°C).

При низших температурах ослабляется адгезия ленты (она возвращается к предыдущему состоянию в несколько часов после повышения температуры).

Приклейте ленту на защищаемой поверхности. Окрашивайте после приклеивания.

Уберите ленту до высыхания краски /лака/герметика.

Внимание: Лента не устойчива к УФ лучам. Применять только внутри помещений.

Перед применением на древесине, камне проверить не меняет ли лента цвета поверхности.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com



Гарантированное время хранения 12 месяцев с даты производства в закрытой оригинальной упаковке в температуре +5°C до +25°C. Берегите от УФ лучей.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ

Road:	ADR:	не касается
Sea:	IMDG:	не касается
Air:	ICAO / IATA-DGR:	не касается
UN Number: -		не касается

Допускается перевозка при отрицательных температурах (до -20°C) не дольше 2 суток.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не считается опасным. Соблюдать обычные правила гигиены.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com